

Cantalupi

LIGHTING



DIMMERS

THE ITALIAN ART OF MARINE LIGHTING

THE ITALIAN ART OF MARINE LIGHTING

Progettiamo innovando. L'innovazione è il risultato di un complesso processo di ricerca in cui la luce è la sintesi più riuscita di bellezza, emozione e design.

Una filosofia della luce che è diventata la filosofia del nostro brand.

Una realtà in crescente sviluppo, punto di riferimento dell'illuminotecnica per la nautica internazionale.

La tecnologia della luce

Si può avere l'intuizione più geniale ma non si raggiunge nessun obiettivo senza le adeguate competenze tecniche e la massima attenzione a tutte le fasi produttive.

Dalla ricerca alla verifica di nuovi materiali, dalla fase dei calcoli illuminotecnici alla ingegnerizzazione dei prodotti.

Engineering by innovation. The innovation is the result of a complex process of research, in which the light is the perfect synthesis among beauty, emotion and design.

A lighting philosophy that has become the essence of our brand.

Continuous research and development allow Cantalupi Lighting to remain the benchmark for lighting control systems in the marine industry.

Lighting Technology

Brilliant ideas can go unrealized without the correct technical competence and control of the production process.

Cantalupi R&D team conceives, engineers, produces and tests our designs.

This includes new material development as well as lumen verification of all our lighting products.



Cantalupi Quality Program


Una volta ideato, il prodotto è realizzato interamente all'interno dei nostri stabilimenti, dove il personale specializzato lo accompagna in ogni fase del ciclo produttivo: dal prototipo allo stampo, dai componenti all'assemblaggio, dai test di illuminotecnica e controllo di qualità, fino all'imballaggio e consegna.

Un made in Italy completo, innovativo e conforme alle più severe normative internazionali (UNI-EN ISO 9001:2000 da ABS/QE - Certificato n. 38045), che trova la sua sintesi nel Cantalupi Quality Program.

Cantalupi Quality Program

Once a fixture has been designed, every aspect of its production is handled in-house. Our specialized team of technicians control the entire process from prototype to mold, from components to assembly, from photometric tests to quality control, to packaging and delivery.

A complete made in Italy, innovative and conform to the strictest International rules and regulations (ABS Quality Certified UNI EN ISO 9001 VISION 2000, certificate n° 38045), is explained in the Cantalupi Quality Program.



*"Light is source and essence
of all beauty"*

DIMMERS

VARIALUCE - DIMMERS

CERTIFICAZIONI/ CERTIFICATIONS

MADE IN ITALY 

Emissioni Condotte - *Conducted emissions* EN 60945 (2001)

Test e metodi per controllare l'assenza di disturbi degli apparati Cantalupi alle linee a cui sono collegati

Tests and methods for controlling the absence of disturbances of Cantalupi devices to the lines to which they are connected.

Emissioni irradiate - *Radiated emissions* EN60945 (2001)

Test e metodi per controllare l'assenza di disturbi degli apparati Cantalupi rispetto ad altri apparati anche non direttamente collegati (via radio)

Tests and methods for controlling the absence of disturbances of Cantalupi devices in respect to other apparatus even if not connected directly (via radio).

Interference irradiate - *Radiated interferences* EN 60945 (2001)

Test e metodi per controllare la resistenza degli apparati Cantalupi a disturbi prodotti da altri apparati anche non direttamente collegati (via radio)

Tests and methods for controlling the resistance of Cantalupi devices to disturbances produced by other apparatus even if not connected directly (via radio).

Scariche Elettrostatiche - *Electrostatic discharges* ESD EN 60945 (2001)

Test e metodi per controllare la resistenza degli apparati Cantalupi a scariche elettrostatiche sia per contatto che in aria

Tests and methods for controlling the resistance of Cantalupi devices to ESDs by mean of contact as well as in the air.



Interferenze di bassa frequenza condotte *Conducted low-frequency interferences* EN 60945 (2001)

Test e metodi per controllare quanto gli apparati Cantalupi possano continuare a funzionare in presenza di disturbi di bassa frequenza sulla linea di alimentazione

Tests and methods for controlling how much Cantalupi devices could keep operating in presence of low-frequency noises on the power supply line.

Interferenze di radiofrequenza condotte *Conducted radiofrequency interferences* EN 60945(2001)

Test e metodi per controllare quanto gli apparati Cantalupi possano continuare a funzionare in presenza di disturbi di radio frequenza sulla linea di alimentazione

Tests and methods for controlling how much Cantalupi devices could keep operating in presence of radio-frequency noises on the power supply line.

Distanza di sicurezza dalla bussola *Compass safe distance* EN 60945 (2001)

Test di determinazione della distanza minima dalla bussola magnetica in modo da evitare deviazioni nell'indicazione del Nord

This test is simply used to determine the minimum distance at which we can place the device in operation by the magnetic compass without creating deviations when pointing to the North.

I nuovi varialuce sono stati progettati con tecnologia Cantalupi CNT Technology. Tutta la serie è dotata delle funzioni di: variazione della luminosità, riaccensione all'ultimo valore di luminosità impostato, sistema post-blackout (memorizzazione dello stato acceso/spento in mancanza di tensione), soft-start, soft-stop. I dimmer vengono controllati da uno o più pulsanti, anche in parallelo. Fissaggio attraverso profinli a norma IEC 60715

Tutti i modelli (escluso MDM 3) sono dotati di porta seriale RS 485 per interagire con sistemi che utilizzano protocolli MOD-BUS o DMX.

The new dimmers have been designed with the Cantalupi CNT Technology.


The whole series is equipped with the following functions: brightness dimmability, re-start at the last memorized brightness setting, post-blackout system (recall of the on/off state in the absence of power voltage), soft-start, soft-stop.

The dimmers control system is done through push-button (more push-buttons can be connected in parallel).

The mounting system may be made through sections in compliance to the IEC 60715 norm.

Every model (excluding the MDM 3) has been designed to interact with monitoring systems using MOD-BUS or DMX protocols.

Test CE effettuati presso laboratorio riconosciuto RINA - CE Tests are carried out by RINA recognized laboratories




DIMMER CLL

PER LUCI A LED - FOR LED LIGHTS

MADE IN ITALY 

MODBUS or DMX



Il Dimmer CLL è un driver per il controllo dell'intensità luminosa di spot a LED e altri apparecchi a LED della serie CLL oltre che strisce a LED sia monocromatiche che RGB.

Dispone di 3 canali di uscita che possono erogare 6A ciascuno.


Esempi di collegamento - *Connection's examples*



Esempio - Example 1



Esempio - Example 2



Esempio - Example 3

Tensione d'esercizio - *Main power supply*
10-30 V DC

Assorbimento a vuoto - *Stand-by absorption*
50mA

Ingressi - *Inputs* 3
Tipi di ingresso - *Input types*
Pulsanti - *Push Buttons*
Monitor touch screen
Seriale BUS RS485 - *Serial BUS RS485*

Uscite - *Outputs* 3
Carico massimo per uscita - *Max load per Output*
6A

Protocolli - *Protocols*
MODBUS o DMX (su richiesta)
MODBUS or DMX (on request)

Master Slave e Gestione controllo
Master Slave and Control management
2 porte seriali BUS RS485
2 x RS485 Serial BUS ports

Installazione - *Installation*
Barra DIN - *DIN Bar*

Grado di protezione - *Protection grade*
IP 20

Protezione canali - *Channels protection*
3 fusibili autoripristinanti 6A con protezione termica
3 resettable fuses 6A with thermal protection

Fusibile alimentazione - *Power fuse*
20A a lama - *20A blade fuse*

Temperatura d'esercizio - *Temperature range*
da 0° C a +40° C - *from +32° F to +104° F*

Materiale - *Material*
Plastico UL 94 V0 - *Plastic UL 94 V0*

Dimensioni - *Dimensions*
90mm x 105mm x 60mm - *3,54in x 4,13in x 2,36in*

Codice - *Code*
70CLL versione MODBUS standard
standard MODBUS version

70CLLDMX versione DMX (su richiesta)
DMX version (on request)

Verdere manuale d'istruzioni - *See user's handbook*



Esempio - Example 4

DIMMER MDM 3 300W

PER LUCI ALOGENE - FOR HALOGEN LIGHTS

MADE IN ITALY



Il Dimmer MDM 3 è specifico per tutti i tipi di lampade alogene e a incandescenza con comando a pulsante.

The MDM 3 Dimmer is suitable for all types of halogen and incandescent lamps and it is controlled by push button command.

Dispone di 1 canale di uscita .

The device manages only 1 channel.



Tensione d'esercizio - Main power supply
12-24V DC

Assorbimento a vuoto - Stand-by absorption
50mA

Ingressi - Inputs 1
Tipi di ingresso - Input types
Pulsante - Push Button

Uscite - Outputs 1
Carico massimo per uscita - Max load per Output
150W @ 12V CC DC
300W @ 24V CC DC

Installazione - Installation
Barra DIN - DIN Bar

Grado di protezione - Protection grade
IP 20

Fusibile alimentazione - Power fuse
15A

Temperatura d'esercizio - Temperature range
da 0° C a +40° C - from +32° F to +104° F

Materiale - Material
Plastico UL 94 V0 - Plastic UL 94 V0

Dimensioni - Dimensions
52mm x 88mm x 70mm - 2,05in x 3,46in x 2,76 in

Codice - Code
70MDM3

Esempio di collegamento - Connection's example



Vedere manuale d'istruzioni - See user's handbook

DIMMER MDM 4 400W

PER LUCI ALOGENE - FOR HALOGEN LIGHTS

MADE IN ITALY

MODBUS or DMX




Il Dimmer MDM4 è un driver per il controllo dell'intensità luminosa di sistemi a incandescenza e alogene .

The MDM4 Dimmer is a driver for the light intensity control of halogen and incandescent systems.

Dispone di 3 canali di uscita che possono erogare 6A ciascuno.

The device manages 3 separate channels that can each supply up to a maximum of 6A.


Esempi di collegamento - Connection's examples



Esempio - Example 1



Esempio - Example 2



Esempio - Example 3

Tensione d'esercizio - Main power supply
10-30 V DC

Assorbimento a vuoto - Stand-by absorption
50mA

Ingressi - Inputs 3
Tipi di ingresso - Input types
Pulsanti - Push Buttons
Monitor touch screen
Seriale BUS RS485 - Serial BUS RS485

Uscite - Outputs 3
Carico massimo per uscita - Max load per Output
6A

Protocolli - Protocols
MODBUS o DMX (su richiesta)
MODBUS or DMX (on request)

Master Slave e Gestione controllo Master Slave and Control management
2 porte seriali BUS RS485
2 x RS485 Serial BUS ports

Installazione - Installation
Barra DIN - DIN Bar

Grado di protezione - Protection grade
IP 20

Protezione canali - Channels protection
3 fusibili autoripristinanti 9A con protezione termica
3 resettable fuses 9A with thermal protection

Fusibile alimentazione - Power fuse
20A a lama - 20A blade fuse

Temperatura d'esercizio - Temperature range
da 0° C a +40° C - from +32° F to +104° F

Materiale - Material
Plastico UL 94 V0 - Plastic UL 94 V0

Dimensioni - Dimensions
90mm x 105mm x 60mm - 3,54in x 4,13in x 2,36 in

Codice - Code
70MDM4 versione MODBUS standard
standard MODBUS version

70MDM4DMX versione DMX (su richiesta)
DMX version (on request)

Vedere manuale d'istruzioni - See user's handbook



Esempio - Example 4

DIMMER MDM 5 500W 110V

DIMMER MDM 6 1000W 220V

PER LUCI ALOGENE - FOR HALOGEN LIGHTS

MODBUS

MADE IN ITALY




Il Dimmer MDM5 è un driver per il controllo della intensità luminosa di sistemi a incandescenza e alogeni funzionanti a 110V. Il Dimmer MDM6 è un driver per il controllo della intensità luminosa di sistemi a incandescenza e alogeni funzionanti a 220V.


Gestiscono 1 solo canale.

The MDM5 Dimmer is a driver for the light intensity control of halogen and incandescent systems functioning at 110V. The MDM6 Dimmer is a driver for the light intensity control of halogen and incandescent systems functioning at 220V.

The devices manage only 1 channel.



MDM 5 500W @ 110V



MDM 6 1000W @ 220V

Assorbimento a vuoto - Stand-by absorption
50mA

Ingressi - Inputs 1
Tipi di ingresso - Input types
Pulsante - Push Button
Seriale BUS RS485 - Serial BUS RS485

Protocolli - Protocols
MODBUS

Master Slave e Gestione controllo
Master Slave and Control management
Porta seriale BUS RS485
RS485 Serial BUS port

Installazione - Installation
Barra DIN - DIN Bar

Grado di protezione - Protection grade
IP 20

Fusibile alimentazione - Power fuse
5A

Temperatura d'esercizio - Temperature range
da 0° C a +40° C - from +32° F to +104° F

Materiale - Material
Alluminio - Aluminium

Dimensioni - Dimensions
112mm x 85mm x 60mm - 4,41in x 3,34in x 2,36 in

DIMMER MDM 5 500W @ 110V

Tensione d'esercizio/ Voltage supply range
100-130V AC 50/60 Hz

Carico MAX/ MAX load
500W @ 110V AC 60 Hz

Codice/ Code
70MDM5

DIMMER MDM 6 1000W @ 220V

Tensione d'esercizio/ Voltage supply range
200-250V AC 50/60 Hz


Carico MAX/ MAX load
1000W @ 220V AC 50 Hz

Codice/ Code
70MDM6

ESC 100

CENTRALINA ELETTRONICA ATTUATORI DI POTENZA - ELECTRONIC POWER CONTROL UNIT

MADE IN ITALY



La centralina a 6 canali ESC100 consente di comandare carichi di potenza tramite segnali di controllo (pulsanti remoti o BUS). Il sistema di fissaggio può essere effettuato tramite profilati a norma DIN IEC 60715. La centralina è stata progettata per poter interagire con sistemi di monitoraggio che utilizzano protocolli MODBUS. Funzionamento monostabile e bistabile selezionabile. Possono essere gestiti carichi fino a 220V AC 10A. Omologazioni: Conforme alle normative CEI EN 60945, soddisfa la direttiva 89/336/CEE e le successive modificazioni Direttive 92/31/CEE e 93/68/CEE

The ESC100 6-channel power interface unit consents to command loads through controlling signals (remote push buttons or BUS). The mounting system may be made through sections in compliance to the IEC 60715 norm. The unit has been designed to interact with monitoring systems using MODBUS protocols. Monostable (momentary) and bistable (maintained) functioning selectable. Loads up to 220V AC 10A can be managed. Approvals: Compliances to the CEI EN 60945 norm, satisfies the 89/336/CEE Directive and the following modifications 92/31/CEE & 93/68/CEE Directives.

ALIMENTATORI - POWER SUPPLIES

ACCESSORIO - ACCESSORY



Alimentatori stabilizzati
Omologazioni: UL/CUL/TUV/CB/CE.

Stabilized power supplies
Approvals: UL/CUL/TUV/CB/CE.

ALIMENTATORE - POWER SUPPLY 480W

Dimensioni - Dimensions
278mm x 127mm x 43mm - 10,94 x 5 x 1,69 in

Codice/ Code
70SP48024

ALIMENTATORE - POWER SUPPLY 320W

Dimensioni/ Dimensions
215mm x 115mm x 50mm - 8,46 x 4,53 x 1,97 in

Codice/ Code
70SP32024

Dimensioni - Dimensions
76mm x 172mm - 2,99 X 6,77 in

Grado di protezione - Protection grade
IP 20

Tensione d'esercizio - Voltage supply range
18-28V DC


Massima corrente - Maximum current
10A per canale, carico resistivo
10A each channel, load resistive

Temperatura d'esercizio - Temperature range
da 0° C a +40° C - from +32° F to +104° F

Fusibile di protezione canali - Channel protection fuses
6 fusibili rapidi 5x20 vetro 10A
6 fast fuses 5x20 glass 10A

Morsetti - Terminals
Idonei al serraggio di conduttori a treccia di sezione fino a 2,5mm² (24-12AWG) e portata 12A a 250V
Suitable for fixing multicore wires of size up to 2,5mm² (24-12AWG) and 12A to 250V capacity

Codice - Code
70ESC100



Vedere manuale d'istruzioni/ See user's handbook

Gamma di tensioni di entrata - Input voltage range
85-264V AC

Tensioni di uscita - Output voltage
24V DC

Installazione - Installation
Staffa - Bracket

Protezioni - Protections
Corto circuito-sovraccarico-sovratensione-surriscaldamento
Short circuit-overload-over voltage-over temp.

Raffreddamento ad aria forzata attraverso un ventilatore incorporato a corrente continua - Forced air cooling by built-in DC fan

ALTRI MODELLI SU RICHIESTA
OTHER POWER SUPPLIES ON REQUEST



ABS Quality Certified
UNI EN ISO 9001
VISION 2000 certificate n°38045

La ISO 9001:2000 garantisce che dalla progettazione dei prodotti fino alla loro consegna, tutti i processi aziendali operino in modo costante tramite procedure ben definite finalizzate alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. Tutti i processi sono sottoposti ad una verifica periodica da parte dell'ente certificatore (American Bureau of Shipping - ABS) con rilascio della relativa certificazione. Il sistema di gestione per la Qualità della Cantalupi Lighting è certificato dall'American Bureau of Shipping: UNI - EN ISO 9001:2000 da ABS/QE (Certificate n. 38045).

ISO 9001:2000 guarantees that from the design phase to delivery of products, all company processes operate in a constant way through well defined procedures finalised at the quality of service and the satisfaction of the client. All processes undergo regular verification by the certifying body (American Bureau of Shipping - ABS) with the release of the relative certification.

Cantalupi Lighting's Quality Management System is certified by the American Bureau of Shipping: UNI - EN ISO 9001:2000 da ABS/QE (Certificate n. 38045).



European Community
Mark

Tutti i prodotti Cantalupi sono a marchio CE che garantisce ai consumatori che il prodotto è stato progettato e costruito seguendo precise direttive tecniche Bassa Tensione (2006/95/CE) e Compatibilità Elettromagnetica (CEE 89/336) finalizzate alla sicurezza d'uso del prodotto.

All the Cantalupi products are CE marked. This guarantees customers that the product has been designed and manufactured following precise technical directives for Low Current Appliances (2006/95/CE) and Electromagnetic Compatibility (CEE 89/336) finalised at the secure use of products.



Restriction of Hazardous
Substances Directive

La Direttiva RoHS 2002/95/CE (RoHS) - chiamata direttiva "Pb-free", tutela il consumatore garantendo che tutti i prodotti Cantalupi non contengano le seguenti sostanze tossiche: Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente (Cromo VI o Cr6+), Bifenili polibromurati (PBB), Etere di difenile polibromurato (PBDE).

The RoHS 2002/95/CE Directive - often referred to as the "Pb-free" directive, safeguards the consumer guaranteeing that all Cantalupi's products don't contain the following toxic substances: Lead, Mercury, Cadmium, hexavalent Chrome (Chrome VI or Cr6+), Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ether (PBDE).



Member
of the Italian Boatbuilders
and Marine Manufacturers
Association

UCINA, l'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Naviche e Affini è l'associazione che ha come obiettivo primario lo sviluppo, ricerca e la promozione dell'industria nautica in Italia ed all'estero.

UCINA (Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Naviche e Affini) is the Italian association that has as its primary objectives the development, research and the promotion of the marine industry home and abroad.



Member of National Marine
Manufacturers Association

National Marine Manufacturers Association (NMMA) è l'associazione Nord Americana che ha come obiettivo primario lo sviluppo e la promozione dell'industria nautica in USA.

National Marine Manufacturers Association (NMMA) is the North American association that has as its primary objectives the development and the promotion of the US marine industry.



Member
of the American
Chamber of Commerce
in Italy

American Chamber of Commerce in Italy (AmCham), ha lo scopo di sviluppare e favorire le relazioni economiche tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia e di promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati nell'ambito dell'attività di business tra i due Paesi.

American Chamber of Commerce in Italy (AmCham), has as its scope the development and facilitation of the economic relations between the United States of America and Italy and to promote and safeguard the interests of its associated members in business relations between the two countries.



La Direttiva 2002/96/CE RAEE - Raccolta di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - regola la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia ambientale. Il simbolo del bidone barrato inserito nello specifico foglio di istruzioni negli articoli soggetti alla direttiva RAEE indica che il prodotto a fine vita è raccolto separatamente dagli altri rifiuti e conferito presso centri di raccolta autorizzati, nei casi e modi previsti dalle leggi nazionali dei paesi dell'UE, per evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Cantalupi Lighting S.r.l., per i prodotti raccolti e trattati nel territorio italiano, aderisce al consorzio Ecolight.

The WEEE 2002/96/CE Directive - Waste of Electrical & Electronic Equipments - states the norms of product disposal at the end of its life cycle. The crossed waste bin symbol indicates that in order to prevent any negative effects on the environment and on people, products included in the WEEE Directive should be disposed of separately from other household waste, by taking them to authorised collection centres, in accordance with the EU countries local waste disposal legislations. Cantalupi Lighting S.r.l., for product disposed in the Italian territory, joins the Ecolight consortium.

AUSTRALIA

Versalux PTY LTD

A3-4, Gold Coast City Marina - Waterway Drive
Coomera Queensland 4209
T. +61 (0) 7 55029065 - F. +61 (0) 7 55029107
sales@versaluxqld.com.au - www.versalux.com.au

BELGIUM & HOLLAND

Belship bv

Krommewetering, 61A - 3543 AM Utrecht - Holland
T +31 (0)30 240 8040 - F +31 (0)30 240 8041
team@belship.nl - www.belship.nl

BRAZIL

Regatta

Rua Alvarenga, 2121 - Butantã
05509-005 São Paulo, SP
Phone.: +55 (11) 3030-3404
Fax: +55 (11) 3814-7015
e-mail: telemarketing@regatta.com.br
website: http://www.regatta.com.br

DENMARK

Columbus Marine A/S

Svejsegangen 3
DK-2690 Karlslunde
T. +45 4619 1166 F. +45 4619 1353
columbus@columbus.marine.dk
www.columbus-marine.dk

GREECE

Sakiotis S.A.

47, Vouliagmenis Avenue
Glyfada, 16675 Athens
T. +30 210 9645460 - F. +30 210 9627347
info@sakiotis.gr - www.sakiotis.gr

NEW ZEALAND

Lighthouse Marine Equipment Limited

3C Henry Rose Place - Albany, Auckland
T. + 64 9 448 2761 - F. + 64 9 448 2764
info@lhmarine.co.nz - www.lhmarine.co.nz

NORWAY

Telmo Control a/s

P.O. Box 2906, Toyen, N-0605 - Oslo
T +47 22 672 360 - F. +47 23 180 811
telmo@online.com - www.telmo.no

R.O.C.

Victron Energie Incorp.

21F-9, No. 551, Jen-Pin 8th Street Tainan 708, Taiwan
T. +886 6 299 0335 - F. +886 6 298 9814
atntw@ms6.hinet.net

SPAIN

Baitra s.l.

Sopegal, 25 - 36393 - Sabaris, Bayona, (Pontevedra)
T. +34 986 354 000 - F. +34 986 354 004
baitra@baitra.com - www.baitra.com

SWEDEN

Ital Nordic AB

Slätthultsvägen, 12 - 474 31 Ellös
T. +46 304 360 30 - F. +46 304 360 39
info@italnordic.se - www.italnordic.se

TURKEY

Marina Deniz Araclari TIC. VE SAN. A.S.

Kalamis Fener Cad. No:75 - 81030 Fenerbahçe, Istanbul
T +90 216 338 14 41/ 336 97 88 - F. +90 216 337 44 92
marinadeniz@marinadeniz.com.tr - www.marinadeniz.com.tr

UK


IMP Ltd.

15 Jarman Way, Royston Herts - SG8 5HW
T. + 44 1763 241300 - F. + 44 1763 241770
sales@improducts.co.uk - www.improducts.co.uk




CANTALUPI USA, Inc.

521 D Street - Clearwater, FL 33756 - USA
T. +1 (727) 462-2526 - F. +1 (727) 462-2536
www.cantalupiusa.com - info@cantalupiusa.com



LED LIGHTS CATALOGUE




110/230 V CATALOGUE



12/24 V CATALOGUE



LED STRIP LIGHTS



SEALED
UNDERWATER LIGHTS



PUSH BUTTONS




DIMMERS



VARILIGHT RGB



MURANO
COLLECTION



Applique/ Wall lights



Viareggio - ITALY
www.cantalupilighting.it



Clearwater, FL - USA
www.cantalupiusa.com

Proprietà di Cantalupi Lighting S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati
Copyright © 2008 Cantalupi Lighting S.r.l.
All rights reserved

Un ringraziamento particolare a tutti i
Cantieri Navali per la gentile concessione
all'utilizzo delle immagini delle loro barche.
A special thanks to all the shipyards for
allowing us to use pictures of their yachts.