

Mini Pump F3P10 for any electrical handheld drill

Part. No. 10-32579-1

- Selfpriming mini pump
- Versatile for home, hobby farm and industrial use
- Simple
- Economical

Teknisk data

Självsugande till 2 m vertikalt	
Kapacitet:	17 l/min vid 2800 rpm, 10 l/min vid 1700 rpm
Tryck till:	1.5 bar
Pumphus:	Fenolplast
Axel:	Rostfritt stål
Impeller:	Nitril 09-1064P-9 (oljebeständig)
Tätning:	Läpätätning (nitril)
Vikt:	0,2 kg

**Låt ej pumpen gå torr längre än 10 sekunder.
Pumpa ej bensin eller andra eldfarliga vätskor.**

F3P10 kan pumpa många kemikalier - skölj pumpen med vatten efter att syror och andra aggressiva kemikalier pumpats. F3P10 kan användas för olja, diesel, lösningar, smörjmedel eller bara för kallt vatten.

Möjligt att använda pumpen var som helst, t.ex. för att länsumpna källaren, dränera vattenvärmare, vattenledningar, byta olja i båtar, bilar, motorgräsklippare, bevattna, tömma eller fylla behållare.

Avfallshantering/materialåtervinning

Vid avfallshantering ska produkten lämnas för destruktion/återvinning enligt gällande lagstiftning. Vid tillämpliga fall demonteras och sorteras produkten i ingående materialfraktioner.

Technische data

Selfstansaugend bis 2 Meter senkrecht	
Kapazität:	17 l/min bei 2800 UpM, 10 l/min bei 1400 UpM
Druck bis:	1.5 bar
Pumpengehäuse:	Phenolplast
Welle:	VA4-Stahl
Impeller:	Nitril 09-1064P-9 (ölbeständig)
Abdichtung:	Wellenabdichtung (Nitril)
Gewicht:	0,2 kg

**Pumpe nie ohne Flüssigkeit länger als 10s laufen lassen.
Nie Benzin oder andere leicht entzündbare Flüssigkeiten pumpen.**

Mit einer F3P10 können Sie viele Chemikalien pumpen - die Pumpe gut mit Wasser durchspülen nach dem Säuren und andere aggressive Chemikalien gepumpt wurden. Sie können die F3P10 auch für Öl, Diesel- und Heizöl, Laugen oder auch für ganz normales Wasser einsetzen.

Typische Einsatzgebiete der handliche F3P10: Entleerung von Keller, Warmwasserspeicher, Wasserleitungen, Ölwechsel in Booten, Autos und Rasenmäher, zum Auspumpen oder Auffüllen von Behältern u.s.w.

Entsorgung/Recycling

Nach Lebensdauerende entsorgen Sie die Pumpe nach den örtlichen Vorschriften. Nach Möglichkeit demonstrieren Sie Teile der Pumpe um sie dem Recycling-Process zuzuführen.

Technical Data

Self-priming to 2 m vertically	
Capacity:	17 l/min at 2800 rpm, 10 l/min at 1400 rpm
Pressure to:	1.5 bar
Pumpbody:	Phenolic
Shaft:	Stainless steel
Impeller:	Nitrile 09-1064P-9 (oil resistant)
Seal:	Lip seal (nitrile)
Weight:	0,2 kg

Do not run dry more than 10 seconds. Do not use for gasoline or other highly flammable liquids.

F3P10 can handle many chemicals - flush pump with water after pumping acids and other strong chemicals. Will also handle oils, diesel fuel and water.

The portable pump makes it easy to use it anywhere to pump out basements, drains, appliances or water heaters, change oil in boats, cars or lawnmowers, watering, empty drums or sumps, fill or empty tanks and other industrial maintenance uses.

Waste handling/material recycling

At the products end of life, please dispose of the product according to applicable law. Where applicable, please disassemble the product and recycle the parts material.

Description technique

Auto-aspirante jusqu'à 2 m verticalement	
Debit:	17l/min à 2800 t/min, 10 l/min à 1400t/min
Pression atteignant:	1.5 bar
Corps:	Phénoplastique
Arbre:	Inox
Rotor:	Nitrile 09-1064P-9 (résistant à l'huile)
Etanchéité:	Joint lèvres Nitrile (résistant à l'huile)
Poids:	0,2 kg

**Ne pas laisser la pompe marcher a vide plus de 10s.
Ne pas aspirer de l'essence ou autres liquides inflammables.**

Avec la F3P10 vous pourrez pomper de nombreux produits chimiques - bien nettoyer la pompe l'eau après avoir aspiré de acides ou autres agents corrosifs. Vous utiliserez la F3P10 pour les huiles, le mazout, les solvants, les lubrifiants ou tout simplement pour l'eau.

La mini-pompe permettra de l'utiliser où vous désirez, par exemple pour épuiser l'eau d'une cave, drainer le chauffe-eau, les canalisations, changer l'huile dans la bateau, la voiture, la tondeuse à gazon, vider ou remplir les citernes etc

Gestion des déchets/recyclage des matériaux

Lorsque le matériel arrivera en fin de vie, veuillez le mettre au rebut en fonction des lois applicables. Lorsque c'est possible, veuillez démonter le matériel et recycler les pièces pouvant l'être.

Besök www.johnson-pump.com för mer information om vår världsomspännande organisation, våra godkännanden, certifieringar och lokala representanter. SPX Corporation förbehåller sig rätten att ändra design och material utan föregående avisering. Designelement, konstruktionsmaterial och dimensioner som beskrivs i denna bulletin gäller endast som information och skall alltid bekräftas skriftligt för att vara gällande.

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit www.johnson-pump.com. SPX Corporation reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing.

Für weitere Informationen über unsere weltweiten Standorte, Zulassungen, Zertifizierungen und unsere Vertreter vor Ort, besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.johnson-pump.com. Die SPX Corporation behält sich das Recht vor, die neuesten Konstruktions- und Werkstoffänderungen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung hierzu einfließen zu lassen. Konstruktive Ausgestaltungen, Werkstoffe sowie Maßangaben, wie sie in dieser Mitteilung beschrieben sind, sind nur zur Information. Alle Angaben sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden schriftlich bestätigt.

Pour plus d'information sur nos succursales internationales, nos approbations, nos certifications et nos représentants locaux, veuillez consulter notre site Internet au www.johnson-pump.com. SPX Corporation se réserve le droit d'incorporer nos plus récents concepts ainsi que tout autre modification importante sans préavis ou obligation. Les éléments décoratifs, matériaux de construction et les données dimensionnelles, tels qu'énoncés dans ce communiqué, sont fournis pour votre information seulement et ne doivent pas être considérés comme officiels à moins d'avis contraire par écrit.



SPX Johnson Pump Marine AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, Sweden
Phone: +46 (0)19 21 83 00 Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-mail: johnson-pump.marine@processequipment.spx.com

Copyright © 2009 SPX Corporation

SPX[®]
WHERE IDEAS MEET INDUSTRY